

MIOFOL 100S

PRESTATIEVERKLARING

DOP-6110015010-01



1. Producttype	Miofol 100S
2. Beoogd gebruik	Dampremmende folie in wand- en dakconstructies.
3. Fabrikant	MEUWISSEN GERRITSEN B.V. Hendrik Figeeweg 1 0014, 2013BJ Haarlem, Nederland
4. Gemachtigde	Niet van toepassing
5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 3
6. Geharmoniseerde norm	KIWA TBU DE (NB 0799) / HOCH (NB 1508)
7. Prestaties tot ETA	Niet van toepassing
8. Aangegeven prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie EN 13984

8. Essentiële kenmerken

Prestaties

hEN

Gewicht	100 (±5) gram m ²		EN 1849-2
Waterwerendheidsklasse	W1		EN 1928 (A)
Waterdampdoorlatendheid Sd	100 m (±10 m)		EN 1931
Brandklasse	E		EN 13501-1
MD = lengte richting CD = breedte richting	MD	CD	
Treksterkte	180 (± 30) N/50 mm	160 (±30) N/50 mm	EN 12311-1
Rek bij breuk	700 (±30) %	800 (±30) %	EN 12311-1
Scheurweerstand	90 (±20 N)	80 (±20 N)	EN 12310-1
Duurzaamheid na veroudering	Geslaagd		EN 1296
Duurzaamheid tegen alkali	Geslaagd		EN 1847
Schuifweerstand	50 (± 20) N/50 mm		EN 12317-2
Duurzaamheid tegen gevaarlijke stoffen	Geslaagd		

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Getekend voor en namens de fabrikant door

Datum

Jaap Jan Gerritsen
Algemeen directeur

30-06-2020